



環氧彩砂地坪漆

Epoxy colored sand floor paint

產品型號	-
類 型	環氧彩砂地坪漆是以環氧樹脂和改性胺固化劑組成的一種雙組分、自流平型的厚塗環氧地坪塗料。
用 途	適用於電子廠、化學廠、廠房、實驗室、家居場所等水泥地面用地坪漆。
特 性	氣味低、漆膜平滑、美觀、高光澤可達鏡面效果，硬度高、耐磨、抗壓、抗衝擊、耐水、耐酸、耐鹼、耐溶劑，易於保養和清潔。
顏 色	翠綠、銀灰色。
理論塗佈量	2.3~3.0 公斤/m ² 2.0~2.7 坪/桶(一組) ★厚度至少 2mm
適用底漆	高接著水性底漆
混合比例	主劑：硬化劑=6：1(重量比)
貯藏安定性	正常情況下，至少 1 年
使用方法	1.施工前先將被塗物地面之塵埃、油漬、鬆脫之碎石完全去除。 2.主劑與硬化劑依照規定重量比例以電動攪拌機混合均勻、方可使用。 3.主劑跟硬化劑混合後，須於 30 分鐘內施工完畢，以免硬化。 4.主劑跟硬化劑可直接混合攪拌均勻，不須再添加任何溶劑稀釋。
注意事項	1.被塗物表面潮濕或陰雨濕度在 85%以上時，應避免施工。 2.塗裝工具使用後，須立即以香蕉水或甲苯清洗。 3.須配戴合適之防護用具。